



OVINS



Le pédiluve, un auxiliaire important dans le traitement du piétin

En automne, dès la désalpe, on observe régulièrement des moutons souffrant du piétin. Outre le parage soigneux de la corne décollée sur les onglons, le pédiluve est un instrument important dans le traitement de ces animaux. Pour les sujets indemnes de piétin qui sont présentés dans des expositions ou des marchés ovins, le pédiluve joue également une fonction de protection importante contre les réinfections, en sus de la quarantaine (garde séparée durant 4 semaines). Jakob Hösli, ancien vétérinaire cantonal de Glaris et lui-même éleveur de moutons, nous présente et illustre un pédiluve simple et bon marché à construire.

Rita Lüchinger, SSPR



Pédiluve de deux bassins de 2 mètres et bordures de délimitation au choix. Utilisable comme bain statique ou de passage.

Instructions de montage du pédiluve

Pour l'assainissement du piétin, chaque éleveur a besoin d'un bassin d'au moins quatre mètres de long, qui serve de pédiluve statique ou de passage pour le traitement des onglons de ses moutons. Le pédiluve ici présenté en deux bassins est fabriqué à partir de planches de coffrage (bois). Celles-ci ne tiennent pas éternellement, mais assurément le temps de terminer l'assainissement. Même étant peu manuel, on peut en un tour de main construire ces deux bassins, dont les coûts de matériel ne dépassent pas CHF 100.00. Pour cela, il faut se procurer trois panneaux de coffrage dans le commerce de construction ou au rayon bricolage et les faire scier selon la liste des pièces. La plupart des grands distributeurs offrent cette prestation gratuitement. L'avantage: les coupes sont droites et à angle droit, ce qui n'est pas toujours le cas avec une scie sauteuse ou similaire. Outre les panneaux de coffrage, il faut de la colle ou un mastic d'étanchéité, quelques vis, une visseuse sans fil ainsi qu'un peu de savon liquide pour éviter d'avoir trop de colle qui adhère aux doigts. Le gazon synthétique à l'intérieur est facultatif. De notre propre expérience, les animaux entrent toutefois plus facilement dans un pédiluve lorsque le fond ne brille pas.

Les images présentent, étape après étape, la construction d'un pédiluve bon marché et efficace de marque «fabrication maison».

Jakob Hösli, Glaris

A quoi faut-il veiller lors de la mise en place d'un pédiluve?

- Onglons propres: l'efficacité du bain n'est suffisante que si les onglons sont libres de fumier et autres souillures. Prévoir 1 à 2 bassines d'eau pour le nettoyage des onglons avant le passage au pédiluve proprement dit.
- Longueur du pédiluve: la longueur du pédiluve dépend principalement de la taille du troupeau. Plus il est long, plus on peut y placer d'animaux simultanément et plus le processus de travail s'avère efficace. On règle la durée de passage des moutons au moyen de barrières placées à l'entrée et à la sortie du pédiluve.
- Niveau de liquide dans le bain: 6 cm. Pour éviter les éclaboussures, on peut ajouter de la paille, de la laine, de la mousse etc. dans le liquide.

SSPR

Liste des pièces pour le pédiluve à 2 bassins

Matériel

- 2 panneaux de coffrage de 50 x 200 cm
- 1 panneau de coffrage de 5 x 250 cm
- Colle ou mastic d'étanchéité avec cartouche
- Vis (4.5 x 70 mm)
- Visseuse sans fil
- Savon liquide
- évtl. 2 morceaux de gazon synthétique de 44 x 194.6 cm

Découpe

- 2 panneaux de 50 x 200 cm (entiers) à partir du panneau de 50 x 250 cm:
- 4 lattes de 200 x 12.25 cm
- 4 lattes de 44.6 x 12.25 cm (il reste un bout de 50 x 6.4 cm)



(Photos: J. Hösli)



1. Cadre avant la fixation.



2. Application de colle sur la tranche.



3. Visser le cadre collé.



4. Appliquer de la colle sur le dessous du cadre avant le montage du fond.



5. Fond collé avant la pose des vis.



6. Etendre/égaliser la colle dépassant après s'être enduit les doigts de savon liquide.